

keybell

PROGRAMADOR DE CARRIL
Reserva 72 horas

Producto disponible en:

ELECTROMATERIAL

ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

VER PRODUCTO 



FICHA TÉCNICA

Tensión nominal		110VAC/240VAC	
Tolerancia de tensión		100-120VAC/220-260VAC	
Frecuencia		50/60Hz (uso común)	
Consumo de energía		1W	
Unidad de método		Cuarzo controlado por motor	
Ciclo		24 horas	
Tiempo de precisión		+/- 3sec/día a 22°C	
Carga	Circuito	los distintos circuitos (la tensión no se aplica al circuito de carga)	
	Construcción interruptor	SPST	
	Manual ON/OFF	Interruptor ON/AUTO/OFF	
	Capacidad	Resistencia de carga	16A
		Lámpara incandescente	10A
Inductivo(cos =0.7)		12A	
Motor (cos =0.7)		110V AC 750W, 220V AC 1500W	
Ajuste	Ajuste de tiempo	Gire el dial hasta que el índice está en la hora actual	
	Programa ON/OFF	15 minutos	
	Unidad mínima	15 minutos	
	Intervalo mínimo	15 minutos	
	Nº operaciones ON/OFF	96 operaciones	
Tiempo reserva trabajo		72 horas	
Temperatura ambiental		-10°C + 50°C	
Humedad ambiental		Max.85%	
Peso		85g	

