

Producto disponible en:

ELECTROMATERIAL
ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

VER PRODUCTO 



MM511N



Guardamotor 3P, campo de regulación de 10 a 16A

Guardamotor 3P, campo de regulación de 10 a 16A

Guardamotor hager 3 polos, intensidad nominal campo de regulación de 10 a 16A . Categoría de empleo AC3. Conforme a UNE EN 60947.

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de mando	maneta rotativa corta
Número de polos	3 P
Tipo de polos	3 P
Montaje	rail DIN

Configuración

Número de módulos	2.5
Valor de umbral min/max de funcionamiento magnético en alterna	198.4 / 297.6 A
Modo de regulación del magnético según IN o IrTh	IN

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	690 V
Tipo de tensión de alimentación	AC
Frecuencia asignada	50/60

Tensión

Tensión asignada de aislamiento	690 V
Tensión soportada al impulso asignada	6000 V

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	16 A
Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2)	3 kA
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.	12.4 / 15.5 / 18.6 In
Calib. de la corriente de reg. térm. 30°	10 / 10.8 / 11.5 / 12.3 / 13 / 13.8 / 14.5 / 15.3 / 16 A
Corriente asignada a 0°C según IEC 60947	16 A
Corriente asignada a 10°C según IEC 60947	16 A
Corriente asignada a 20°C según IEC 60947	16 A
Corriente asignada a 30°C según IEC 60947	16 A
Corriente asignada a 40°C según IEC 60947	16 A
Corriente asignada a 50°C según IEC 60947	16 A
Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz	75 %
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)	50 kA

Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)	50 kA
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)	50 kA
icu220vaciec609472	50 kA
icu380vaciec609472	50 kA

Dimensiones

strippinglengthmaincircuit	10 mm
----------------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 a 60 Hz
------------	------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	6.64 W
Potencia norm.motor. trifás. en AC3 230V	4 kW
Potencia norm.motor. trifás. en AC3 400V	7.5 kW
p3p220230vac3iec609474	4 kW
p3p240vac3iec609474	4 kW
p3p415vac3iec609474	7.5 kW
p3p440vac3iec609474	9 kW
p3p500vac3iec609474	9 kW

Especificaciones electricas

tighttorquemaincircuit	1.7 Nm
------------------------	--------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	50000
End. Mec. número de maniobras por hora	40
Endurancia mecánica en número de maniobras	100000

Instalación, montaje

Par de apriete	1, 7 Nm
typeconnectionmaincircuit	Borne con tornillos

Conexión

Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.	1 / 6 mm ²
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo	1 / 6 mm ²
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

Equipo

Compensación automática de temperatura	-5 / 40 °C
Accesoriable	Sí

Casos de empleo

Categoría de empleo	AC3
---------------------	-----

Normas

Norma	IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1
-------	-----------------------------

Directiva europea RoHS	conformidad voluntaria
Directiva europea WEEE	afectado
Seguridad	
Índice de protección IP	IP20
isphasefailuresensitive	Sí
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-25...55 °C
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2	3
Temperatura de almacenamiento/transporte	-25...80 °C
Temperatura	
Temperatura de calibración	30 °C
Identificación	
meta_keyword	Interruptor de control de motor;Motor Interruptor;Guardamotor;Guardamotor completo;