

Producto disponible en:

**ELECTROMATERIAL**

ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

VER PRODUCTO



### FICHA TÉCNICA

<b>Tensión de entrada:</b>	100-240V DC
<b>Tensión de salida:</b>	16 V DC
<b>Corriente de salida:</b>	250 mA máx.
<b>Frecuencia:</b>	50 - 60 Hz
<b>Tamaño:</b>	110 x 53 x 65 mm
<b>Temperatura ambiente:</b>	-20°C ~ 50°C
<b>Grado de protección:</b>	IP20
<b>Normativas:</b>	<p>Interferencias de radiofrecuencia: <b>EN 55015:2013</b>                      Inmunidad electromagnética: <b>EN 61547:2009</b>                      Corriente armónica: <b>EN 61000-3-2:2014</b>                      Limitación de las fluctuaciones de tensión y flicker:  <b>EN 61000-3-3:2013</b>                      Requisitos generales y de seguridad: <b>EN 61347-1:2015</b>                      Mercado <b>CE</b></p>

- Se puede utilizar con todos los sistemas DALI del mercado.
- Fuente de alimentación bus DALI.
- No instale el dispositivo con la alimentación conectada.
- No exponga el dispositivo a la humedad.

