

Ficha de producto



CLASSE 300EOS BTICINO

Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres Classe 300EOS with Netatmo en color negro con asistente de voz integrado Amazon Alexa

REF. 344884 | EAN. 8005543732649

Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5" y contestador automático de videoportero. Color negro

Garantía 3 años

[> The product details page](#)

Descripción general

Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5" y contestador automático de videoportero. Color negro

Descripción

Videoportero 2 hilos / WiFi manos libres con asistente de voz integrado Amazon Alexa, pantalla táctil vertical LCD de 5" y contestador automático de videoportero. Color negro. Equipado con un pulsador para la apertura de la cerradura y pulsadores capacitivos para el control de las principales funciones del videoportero: comunicación manos libres, autoencendido de la placa exterior / ciclado de las cámaras y pulsador favorito (configurable para activar la acción rápida que el usuario utilice con mayor frecuencia - por ejemplo, cerraduras adicionales, encendido de la luz de la escalera, intercomunicación). Señalización LED para: estado de la conexión a la red WiFi, información / notificaciones y exclusión de llamada. Se puede interactuar con el asistente de voz Alexa integrado a través de los pulsadores en la pantalla táctil o mediante voz para activar funciones como el videoportero, Smart Home, rutinas, recordatorios, etc. A través de la pantalla táctil, puedes acceder a la lista de notificaciones, funciones favoritas del videoportero, seguridad y Smart Home (si están presentes). Posibilidad de comunicación por voz con la centralita de conserjería (en caso de que exista en el sistema) después de realizar la llamada. El dispositivo debe configurarse mediante la inserción física de los configuradores o desde el menú, el cual ofrece mayores posibilidades de personalización de funciones y textos asociados. Gracias a la conexión WiFi, el videoportero puede asociarse a la aplicación Home + Security (disponible para Android e iOS). Esta aplicación permite utilizar las principales funciones del videoportero (recepción de llamadas, apertura de la cerradura, visualización de la cronología de los eventos y autoencendido de la placa exterior / ciclado de las cámaras. A través de la aplicación Home + Security también es posible gestionar los productos de la oferta de Seguridad de Netatmo (cámaras exteriores e interiores, sensores de puertas y ventanas, sirena interior y detector de humo). Esto permite crear rápida y fácilmente un sistema de seguridad inteligente. El dispositivo también permite realizar y gestionar productos Smart Home ya sean cableados BUS SCS como Zigbee sin tener que añadir gateways dedicados. Instalación en superficie con soporte incluido. Posibilidad de conexión WiFi o mediante cable Ethernet RJ45 utilizando el accesorio dedicado 344844 (no suministrado).

Características técnicas

Con vídeo	Si	Frecuencia	50-60 Hz
Técnica de instalación	Sistema de bus	Nivel de sonido	80 dB
Método de montaje	Montado superficial (escayola)	Consumo en modo de espera	215 mA
Material	Plástico	Sin halógenos	Si
Sistema de imágenes	PAL	Tratamiento antibacteriano	No
Propiedad del sistema de imagen	Color	Tipo de cable de conexión	Flexible or rigid
Con función de memoria	Si	Sección transversal del núcleo	0.28-0.5 mm ²

Seguridad auditiva	Si
Operación de apertura de puerta	Si
Funciones de conmutación	Si
Manos libres	Si
Permite la conexión con el smartphone	Si
Compatible con audífonos	No
Con apertura automática de la puerta	Si
Color	Negro
Tipo de interfaz	Wi-Fi
Bloqueo de llamadas salientes	Si
Comunicación interna	Si
Diferenciación de las llamadas	Si
Control volumen	Si
Con pantalla táctil	Si
Anchura	130 mm
Altura	230 mm
Profundidad	40 mm
Compatible con Apple HomeKit	Si
Compatible con Google Assistant	Si
Compatible con Amazon Alexa	Si
Compatible IFTTT	Si
Resistencia al impacto	IK07
Clase de protección (IP)	IP54
Temperatura de funcionamiento	5-40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	DC
Tensión nominal	20-27 V
Corriente nominal	0.1-0.580 A

Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Puerto USB	Si
Equipado con protección de placa impermeable	No
Con lámpara de señal	Si
Distancia entre centros de fijación vertical	1600-1650 mm
Distancia entre centros de fijación horizontal	40-40 mm
Contiene pila y/o acumulador	No
Adición de unidad adicional	Si
Número máximo de pantallas adicionales	0
Direccionable	Si
Portero con aplicación móvil	Si
Número de tonos	6
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico	Si
Resolución	1280x720
Ajuste del brillo de la pantalla	Si
Ajuste del contraste de la pantalla	Si
Función de memorización de visitantes	Si
Tipo de cámara	No aplicable
Distancia máxima entre placa y unidad interior	200 m
Objeto conectado	Si
Tipo de control	SCS
Plataforma de descarga de aplicaciones	Google Play Store
Medio de programación	Smartphone apps
Con comando por voz	Si
Programable	Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet	Si
Asistentes de voz compatibles	Amazon Alexa
Función de uso del producto	Door entry systems

Documentación



Página de catálogo y otros

catalogo-videoportero-clase-300EOS-BTicino.pdf | PDF (6.06Mo)

